



| Tekniset tiedot Hy-Brid nostimille | | P830CE | 830CE | 1030CE | 1430CE |
|--|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Mitat | Mittayksikkö | | | | |
| Työskentely korkeus (maksimi) | m | 4,44 | 4,44 | 5,00 | 6,26 |
| Työtason korkeus (maksimi) | m | 2,44 | 2,44 | 3,00 | 4,26 |
| Kuljetus korkeus | m | 1,72 | 1,76 | 1,74 | 1,81 |
| Tason sisäänkäynti | m | 0,60 | 0,68 | 0,62 | 0,69 |
| Turvakaiteen korkeus | m | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Työtason jalkareunan korkeus | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Maavara | cm | 6,4 | 5,1 | 7,6 | 7,6 |
| Maavara kuoppasuojat alhaalla | cm | x | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Kokonaispituus | m | 1,19 | 1,19 | 1,76 | 1,76 |
| Kokonaisleveys | m | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Akseliväli | m | 0,94 | 0,85 | 1,3 | 1,3 |
| Työtason leveys | m | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Työtason pituus | m | 1,13 | 1,13 | 1,52 | 1,52 |
| Työtason jatkeen pituus | m | x | 1,46 | 2,28 | 2,28 |
| Suorituskyky | | | | | |
| Nostokapasiteetti | kg | 226,8 | 226,8 | 340,2 | 304,2 |
| Suurin sallittu henkilömäärä | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Työtason jatkeen kapasiteetti | kg | x | 113,4 | 113,4 | 113,4 |
| Suurin sallittu henkilömäärä jatkeella | x | x | 1 | 1 | 1 |
| Nopeus kuljetus asennossa | m/s | x | 0-1 | 0-0.89 | 0-0.89 |
| Nopeus työtaso nostettuna | m/s | x | 0-0.32 | 0-0.31 | 0-0.31 |
| Nosto/Lasku nopeus | s | 10\10 | 10\10 | 21\31 | 21\31 |
| Rinteenousu kyky | % | x | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Kääntösäde | m | 0 | 0 | 0,53 | 0,53 |
| Kokonaispaino | kg | 360 | 506 | 751,5 | 991,8 |
| Kuormitus | | | | | |
| Minimi rengaskuorma | kPa | 226,71 | 480,5 | 557,79 | 735,38 |
| Maksimi rengaskuorma | kPa | 434,87 | 695,9 | 809,44 | 960,72 |
| Minimi lattiakuorma | kPa | 3,88 | 5,45 | 6,0 | 7,91 |
| Maksimi lattiakuorma | kPa | 6,32 | 7,9 | 8,71 | 10,34 |

MN-Lifttek Oy

Pihkalantie 4 • 01480 Vantaa • Finland • Puh: +358 9 85165820

info@lifttek.fi • www.lifttek.fi